

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

серии **B**



B-V PER

настенное крепление
внешние размеры
90x137x109 мм



B-F PER

настенное крепление
внешние размеры
90x137x109 мм

Характеристика			B3-V	B-FCD	B-FCD 12/24 VDC	B-FCD 24 VAC
л/ч	бар					
1	3		200	300	+10%	+10%
3	3		-	300	+10%	+10%
4	3		220	-	-	-
6	1		-	300	+10%	+10%
10	1		-	300	+10%	+10%
12	1		220	-	-	-

МОДЕЛИ СЕРИИ B PER

B3-V

- Перистальтический насос с регулируемой производительностью 0÷100% • Производительность насоса изменяется с помощью ручки потенциометра, расположенной на передней части насоса
- Материал шлангов: Santoprene®(стандартно), Silicone (по запросу) • Комплект поставки насоса аналогичен модели B-F PER

B-CD PER

- Перистальтический насос со встроенным контроллером электропроводности, предназначен для поддержания заданной концентрации моющих средств в системе • Диапазон измерений 3.000÷20.000 µS • Светодиодный индикатор режима работы
- Установка требуемых значений задается с помощью потенциометра, расположенного на передней части насоса
- Комплект поставки насоса предназначен для моющих средств и включает в себя: фильтр забора, клапан впрыска реагента, шланги забора и сброса, датчик электропроводности • Мах. производительность - 6 л/ч

ШЛАНГИ ДЛЯ НАСОСОВ СЕРИИ B PER



Наименование	Тип насоса	Артикул	Цена, €
Шланг Сантопрен (3,2x9,6)	B PER 1 л/ч	RTU0001201	12
Шланг Силикон (3,2x9,6)	B PER 1 л/ч	RTU0001202	12
Шланг Сантопрен (4,8x9,6)	B PER 2, 3 л/ч	RTU0001301	12
Шланг Силикон (4,8x9,6)	B PER 2, 3 л/ч	RTU0001302	12
Шланг Сантопрен (6,0x9,0)	B PER 4, 6, 10 л/ч	RTU0001101	12
Шланг Силикон (6,0x9,0)	B PER 4, 6, 10 л/ч	RTU0001102	12

РАСШИФРОВКА КОДА

