



BIOCLEAN CONTROL PER

## ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ серии **BIOCLEAN CONTROL**

настенное крепление  
внешние размеры  
201x171x140 мм

BIOCLEAN CONTROL/B



### BIOCLEAN CONTROL

Наименование	Шланг	Характеристика	Артикул	Цена, €
Насос BIOCLEAN CONTROL 1.1-1 230V SANT.	SANTOPRENE®	1 л/ч – 1 бар	CXB0055101	280
Насос BIOCLEAN CONTROL 2.2-1 230V SANT.	SANTOPRENE®	2.2 л/ч – 1 бар	CXB0055001	280

### BIOCLEAN CONTROL/B

Наименование	Шланг	Характеристика	Артикул	Цена, €
Насос BIOCLEAN CONTROL/B 1-3 230V SANT.	SANTOPRENE®	1 л/ч – 3 бар	CXB0065001	320
Насос BIOCLEAN CONTROL/B 2-2 230V SANT.	SANTOPRENE®	2 л/ч – 2 бар	CXB0065101	320
Насос BIOCLEAN CONTROL/B 3-3 230V SANT.	SANTOPRENE®	3 л/ч – 3 бар	CXB0065201	320

### МОДЕЛИ СЕРИИ BIOCLEAN CONTROL

#### BIOCLEAN CONTROL

- BIOCLEAN CONTROL PER – блок дозирования химических реагентов (например, активного кислорода, гипохлорита натрия, коагулянтов, флокулянтов, моющих препаратов и пр.) по электронному таймеру
- В состав блока входит: перистальтический (шланговый) насос серии F и цифровой таймер ежедневного/недельного программирования (max. 8 циклов), встроенные в пластиковый корпус GW PLAST©
- Производительность насосов: 1,1 и 2,2 л/ч, без возможности регулировки производительности
- Материал шлангов: Santoprene®(стандартно), Silicone (по запросу)
- Комплект поставки насоса включает в себя: фильтр забора, клапан впрыска реагента, шланги забора и сброса
- Основные преимущества данного блока: компактные размеры, малый вес, бесшумная работа

#### BIOCLEAN CONTROL/B PER

- BIOCLEAN CONTROL/B PER – блок дозирования химических реагентов (например, активного кислорода, гипохлорита натрия, коагулянтов, флокулянтов, моющих препаратов и пр.) по электронному таймеру
- В состав блока входит: перистальтический (шланговый) насос серии B-V PER и цифровой таймер ежедневного/недельного программирования (max. 8 циклов), встроенные в пластиковый корпус GW PLAST©
- Производительность насосов: от 1 до 3 л/ч, противодавление до 3 бар! • Изменение производительности работы насоса в диапазоне 0–100% достигается путем изменения частоты вращения двигателя с помощью потенциометра, расположенного на передней части насоса • Материал шлангов: Santoprene®(стандартно), Silicone
- Комплект поставки насоса включает в себя: фильтр забора, клапан впрыска реагента, шланги забора и сброса
- Основные преимущества данного блока: компактные размеры, малый вес, бесшумная работа

### ШЛАНГИ ДЛЯ НАСОСОВ СЕРИИ BIOCLEAN CONTROL PER



Наименование	Тип насоса	Артикул	Цена, €
Шланг Сантопрен (4,0x7,0)	F PER	RTU0000801	12
Шланг Силикон (4,0x7,0)	F PER	RTU0000802	12
Шланг Сантопрен (3,2x9,6)	B PER 1 л/ч	RTU0001201	12
Шланг Силикон (3,2x9,6)	B PER 1 л/ч	RTU0001202	12
Шланг Сантопрен (4,8x9,6)	B PER 2, 3 л/ч	RTU0001301	12
Шланг Силикон (4,8x9,6)	B PER 2, 3 л/ч	RTU0001302	12