

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

СЕРИЯ HYPER POOL CONTROL B

Технические характеристики



- ▶ **HYPER POOL CONTROL B** – автоматическая станция контроля и дозирования для частных бассейнов до **150 м³**.
- ▶ Перистальтические насосы серии B-V со встроенными контроллерами pH и RedOx;
- ▶ Насосы изготовлены в соответствии с **CE** нормами;
- ▶ Пластиковый корпус GW PLAST® настенное исполнение;
- ▶ Автоматическая система попеременной дозации ;
- ▶ Вкл/Отк сигнализация по времени непрерывного дозирования (0 ÷ 150 мин.);
- ▶ Ручная регулировка производительности насосов (MIN - MAX);
- ▶ Производительность насосов 1-3 л/ч, до 3 бар;
- ▶ Диапазон измерения: 0-14 pH; ± 1400 mV
- ▶ Разрешение дисплея: 0,1 pH; 3 mV
- ▶ Температурная коррекция pH;
- ▶ Поддержка датчиков уровня (датчики в комплекте не входят);
- ▶ Компактные размеры: 282x255x146 мм, небольшой вес (3 кг.), бесшумная работа;

1 л/ч – 3 бар	Состав станции	Артикул	Цена, €
PH-RX Конфигурация A1 постоянное ON/OFF дозирование	■ Hyper Pool Control B PH/Rx 2 × 1 л/ч – 3 бар	CXB 00 602 01	995
	■ Электрод pH с кабелем 5 м.	1 ELT 014	150
	■ Электрод Rx (ОВП) з кабелем 5 м.	1 ELT 015	150
	■ IN-LINE держатель электрода, защищённый, ПВХ ½” (2 шт.)	2143 001	31
	■ Калибровочный (буферный) раствор pH 7	ASZ00002 01	10
	■ Калибровочный (буферный) раствор pH 9	ASZ00003 01	10
	■ Калибровочный (буферный) раствор Rx 650	ASZ00015 01	11
	Примечание: состав станции может быть изменён по требованию		
	Дополнительные опции: датчик уровня + 27 €/шт.		
	Комплект OFF-LINE обвязки „байпас“ ; Комплект PH/RX KIT +255 €		
1 357			
2 л/ч – 2 бар	Состав станции	Артикул	Цена, €
PH-RX Конфигурация A2 постоянное ON/OFF дозирование	■ Hyper Pool Control B PH/Rx 2 × 2 л/ч – 3 бар	CXB 00 602 02	995
	■ Электрод pH с кабелем 5 м.	1 ELT 014	150
	■ Электрод Rx (ОВП) з кабелем 5 м.	1 ELT 015	150
	■ IN-LINE держатель электрода, защищённый, ПВХ ½” (2 шт.)	2143 001	31
	■ Калибровочный (буферный) раствор pH 7	ASZ00002 01	10
	■ Калибровочный (буферный) раствор pH 9	ASZ00003 01	10
	■ Калибровочный (буферный) раствор Rx 650	ASZ00015 01	11
	Примечание: состав станции может быть изменён по требованию		
	Дополнительные опции: датчик уровня + 27 €/шт.		
	Комплект OFF-LINE обвязки „байпас“ ; Комплект PH/RX KIT +255 €		
1 357			
л/ч – 3 бар	Состав станции	Артикул	Цена, €
PH-RX Конфигурация A3 постоянное ON/OFF дозирование	■ Hyper Pool Control B PH/Rx 2 × 3 л/ч – 3 бар	CXB 00 602 03	995
	■ Электрод pH с кабелем 5 м.	1 ELT 014	150
	■ Электрод Rx (ОВП) з кабелем 5 м.	1 ELT 015	150
	■ IN-LINE держатель электрода, защищённый, ПВХ ½” (2 шт.)	2143 001	31
	■ Калибровочный (буферный) раствор pH 7	ASZ00002 01	10
	■ Калибровочный (буферный) раствор pH 9	ASZ00003 01	10
	■ Калибровочный (буферный) раствор Rx 650	ASZ00015 01	11
	Примечание: состав станции может быть изменён по требованию		
	Дополнительные опции: датчик уровня + 27 €/шт.		
	Комплект OFF-LINE обвязки „байпас“ ; Комплект PH/RX KIT +255 €		
(*) – Состав комплекта PH/RX KIT:			
o фильтр 80 микрон;		o кран ПВХ, резьба 3/8” (3 шт.);	
o проточный держатель электродов pH/Rx (PL/G4);		o соединительный фитинг; саморезы	
o шланг ПВХ 10x14 (10 п.м.);		o кронштейн крепления на стену	