

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

### POOL GUARD 5

### Контроль уровня pH и Cl<sub>2</sub>



- ▶ Автоматическая станция постоянного (конфигурация «А») или пропорционального (конфигурация «В») дозирования и контроля химических реагентов для общественных бассейнов, объемом до 2000 м<sup>3</sup>
- ▶ Контроль уровня pH и Cl<sub>2</sub> (свободного хлора)
- ▶ Насосы изготовлены в соответствии с **CE** нормами
- ▶ Мембранные соленоидные дозирующие насосы
- ▶ Контроллеры серии PH/B и CL/B
- ▶ Диапазон измерений: 0÷14 pH, 0÷10 ppm (0÷10 мг/л)
- ▶ Автоматическое управление (On/Off) по датчику потока
- ▶ В комплекте: датчики потока и температуры
- ▶ Самоочищающийся амперметрический датчик хлора
- ▶ Регулировка задержки запуска насосов
- ▶ Температурная компенсация ▶ Выходы 4-20 mA
- ▶ Производительность насосов: 5 л/ч - 7 бар; 15 л/ч - 4 бар
- ▶ Режим дозирования: постоянный/пропорциональный
- ▶ Примечание: Станция поставляется в разобранном виде

**pH-Cl<sub>2</sub>**  
**КОНФИГУРАЦИЯ А**  
ПОСТОЯННОЕ  
ON/OFF  
ДОЗИРОВАНИЕ

Состав станции	Артикул
■ Насос DLX-MA/MB 5л/ч – 7 бар	PLX 2403801 05 л/ч 07 бар (*)
■ Насос DLX-MA/MB 15л/ч – 4 бар	PLX 2423101 15 л/ч 04 бар (*)
■ Контроллер PH/B	1 ST 065
■ Контроллер Cl/B	1 ST 068
■ Электрод pH с кабелем 5 м.	1 ELT 014
■ Комплект TOP KIT (*)	KPA 0000201
■ Амперметрический датчик хлора SCLO 3 с датчиком потока	SPS 0000201
■ Датчик температуры	ASO 0000301
■ Калибровочный (буферный) раствор pH 7	ASZ00002 01
■ Калибровочный (буферный) раствор pH 9	ASZ00003 01
■ Датчик уровня (2 шт.)	2 139 002

Примечание: состав станции дозирования может быть изменен по требованию  
Дополнительные опции: комплект обвязки «байпас» «**CARBON KIT**» с фильтром из активированного угля с двумя 3-х ходовыми кранами для калибровки датчика хлора + **345- €/шт.**

**pH-Cl<sub>2</sub>**  
**КОНФИГУРАЦИЯ В**  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ  
ДОЗИРОВАНИЕ

Состав станции	Артикул
■ Насос DLX-CC/M 5л/ч – 7 бар	PLX 0803801 05 л/ч 07 бар (*)
■ Насос DLX-CC/M 15л/ч – 4 бар	PLX 0822101 15 л/ч 04 бар (*)
■ Контроллер PH/B	1 ST 065
■ Контроллер Cl/B	1 ST 068
■ Электрод pH с кабелем 5 м.	1 ELT 014
■ Комплект TOP KIT (*)	KPA 0000201
■ Амперметрический датчик хлора SCLO 3 с датчиком потока	SPS 0000201
■ Датчик температуры	ASO 0000301
■ Калибровочный (буферный) раствор pH 7	ASZ00002 01
■ Калибровочный (буферный) раствор pH 9	ASZ00003 01
■ Датчик уровня (2 шт.)	2 139 002

Примечание: состав станции дозирования может быть изменен по требованию  
Дополнительные опции: комплект обвязки «байпас» «**CARBON KIT**» с фильтром из активированного угля с двумя 3-х ходовыми кранами для калибровки датчика хлора + **345- €/шт.**

**(\*) – Состав комплекта TOP KIT:**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ○ фильтр 80 микрон;              | ○ соединительный фитинг;        |
| ○ шланг ПВХ 10x14 (10 п.м.);     | ○ кронштейн крепления на стену; |
| ○ кран ПВХ, резьба 3/8" (3 шт.); | ○ саморезы                      |